



FAMIN[®]

Sredstvo za odmaščivanje i čišćenje na hladno

OSOBINE: *FAMIN[®]* je efikasno sredstvo za odmaščivanje i čišćenje na hladno izrađeno na osnovi naftnih rastvarača, penetranta i emulgatora. Emulguje sa vodom i daje stabilnu emulziju. Efikasno rastvara sve naslage od nafte i derivata, voštanih smolastih i sličnih ostataka. Penetrira u pore nečistoća i taloga i lako ih odstranjuje sa površina. Dobro emulguje sa vodom što omogućava lako odstranjivanje nečistoća sa tretiranih površina. Ne deluje štetno na lak, boju, gumu i zaptivni materijal. Ne sadrži hlorovane ugljovodonike.

NIVO KVALITETA: FAM FSP 23272

TIPIČNE KARAKTERISTIKE:

	JEDINICE	FAMIN [®]	METODE
Izgled	-	bistro homogeno	Vizuelno
Gustina na 20°C	g/ml	0,810	SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja	°C	min. 50	SRPS EN ISO 2719
Delovanje na metale	-	ne deluje	FAM MO 2250
Preporučena koncentracija za primenu	%	100	-

PRIMENA: *FAMIN[®]* se primenjuje za odmaščivanje i čišćenje spoljnih površina motora, delova uređaja i drugih sličnih površina. Efikasan je u primeni za dekontaminaciju delova i opreme od svih zaštitnih premaza izrađenih na bazi derivata nafte. Koristi se koncentrovan, u isporučenoj formi, razblažen sa vodom kao emulzija ili razblažen sa naftom i drugim naftnim rastvaračima.

NAČIN PRIMENE: Na površine koje se tretiraju može se naneti potapanjem, premazivanjem ili prskanjem a nakon delovanja oko 15 min. isprati mlazom vode. Po potrebi postupak se može ponoviti. Isprane površine osušiti komprimovanim vazduhom ili krpom.

NAPOMENE ZA SIGURNOST PRI RADU:

- Koristi se na hladno i ne sme se zagrevati niti nanositi na zagrejane površine
- Koristiti u prostoru gde postoji dobra ventilacija. Najpogodnije je prirodna ventilacija
- Isparenja FAMIN-a teža su od vazduha 3 puta i padaju u donje slojeve udubljenja kanala i odvoda gde se može stvoriti eksplozivna koncentracija pa iz ovih razloga treba izbegavati izlivanje i rad u prostoru sa navedenim udubljenjima.
- U toku rada izbegavati duži kontakt sa kožom.
- Izbegavati duže udisanje isparenja.

SKLADIŠTENJE: Čuvati u prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu ambalažu zaštititi od direktonog uticaja sunca i drugih izvora toplote.

PAKOVANJE: Plastične boce 1ℓ, limene kante 20 kg i limene bačve 175 kg

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda